

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

Eurotruss B.V.
Castorweg 2
8938 BE Leeuwarden
Niederlande

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte
Manufacturing plant

Eurotruss B.V.
Castorweg 2
8938 BE Leeuwarden
Niederlande

Beschreibung des Produktes
(Details s. Anlage 1)
Description of product
(Details see Annex 1)

Aluminium Traversen System Typ HD44 / TD44
Aluminium truss system type HD44 / TD44

Geprüft nach
Tested in accordance with

DIN EN 1990:2010-12 (EUROCODE 0)
DIN EN 1991-1-1:2010-12 (EUROCODE 1)
DIN EN 1993-1-1:2010-12 (EUROCODE 3)
DIN EN 1999-1-1:2014-03 (EUROCODE 9)
DIN EN 1090-1:2012
DIN EN 1090-3:2019
DIN EN 13814-1:2019



Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 780 12032905
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3526 0889
Aktenzeichen / *File reference* 8003014260

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2021-02-24
bis / *until* 2026-02-23



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2020-12-21

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 3
Annex 1, page 1 of 3

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 12032905

Produktbeschreibung: <i>Product description:</i>	Aluminium Traversen System <i>Aluminium truss system</i>	
Typbezeichnung: <i>Type designation:</i>	HD44 / TD44	
Anschlussquerschnitt: <i>Connecting cross section:</i>	Quadratisch mit Seitenlängen von 350 mm in Bezug auf die Mittellinien. <i>Quadratic with the flange length of 350 mm related for the centerlines.</i>	
Bauteillängen: <i>Element length:</i>	0,21 m – 5,5 m in beliebigen Längen. Jede Traversenlänge unter 5,5 m ist mit diesem Zertifikat abgedeckt. Voraussetzung hierfür ist, dass der Winkel der Diagonalstreben zum Gurtrohr 40° nicht unterschreitet. <i>0,21 m – 5,5 m in variable lengths.</i> <i>Every truss length under 5,5 m is covered by this certificate. Precondition for this is, that the minimum angle of 40° for the members to the mainchords is not undercut.</i>	
Gurtrohre: <i>Mainchords:</i>	Ø 50 x 3 mm	EN AW 6082 T6
Diagonalstreben: <i>Members:</i>	Ø 25 x 2 mm	EN AW 6082 T6
Gerade Streben nur bei TD44: <i>Straight braces only at TD44:</i>	Ø 25 x 3 mm	EN AW 6082 T6
Verbinder: <i>Connection:</i>	Verbindungshülse:	EN AW 6082 T6
	Verbinder: <i>Connector:</i>	EN AW 2030 T3 / EN AW 2007 T3, min. Zugfestigkeit: 410 N/mm² oder äquivalente Aluminium-Legierung mit min. Zugfestigkeit: 410 N/mm² <i>EN AW 2030 T3 / EN AW 2007 T3, min. yield strength: 410 N/mm² or equivalent aluminum alloy with min. yield strength: 410 N/mm²</i>
	Konischer Bolzen: <i>Conical Pin:</i>	Festigkeitsklasse 10.9 <i>strength class 10.9</i>



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2020-12-21

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 3
Annex 1, page 2 of 3

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 12032905

Bemessungsschnittgrößen der Bauteile: <i>Design internal normal forces of parts:</i>	Normalkraft im Gurtrohr: <i>Mainchord normal force:</i>	$N_{Rd} = 52,45 \text{ kN}$
	Normalkraft vertikale Diagonalstrebe: <i>Vertical member normal force:</i>	$N_{Rd} = 16,06 \text{ kN}$
	Normalkraft horizontale Diagonalstrebe: <i>Horizontal member normal force:</i>	$N_{Rd} = 16,06 \text{ kN}$
Bemessungsschnittgrößen der Gesamttraverse: <i>Design internal forces complete truss:</i>	Traverse Normalkraft: <i>Truss normal force:</i>	$N_{Rd} = 209,80 \text{ kN}$
	Biegemoment: <i>Bending moment:</i>	$M_{y,Rd} = 36,71 \text{ kNm}$
	Biegemoment: <i>Bending moment:</i>	$M_{z,Rd} = 36,71 \text{ kNm}$
	Querkraft: <i>Shear force:</i>	$V_{z,Rd} = 20,78 \text{ kN}$
	Querkraft: <i>Shear force:</i>	$V_{y,Rd} = 20,78 \text{ kN}$

Die Bemessungswerte der Tragfähigkeit wurden auf der Grundlage der Grenzzustände ermittelt.
The design resistance have been calculated according to the ultimate limit states.



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2020-12-21

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 3 von 3
Annex 1, page 3 of 3

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 12032905

Lasttabelle
Loadtable

Angesetzte Teilsicherheitsbeiwerte:
Used partial safety factors:

Nutzlast: 1,5
Liveload

Eigenlast: 1,35
Deadload

Länge Length	Gleichförmige Linienlast Distributed load	Mittige Einzellast Center point load	Einzellast in Drittelpunkten 3rd point load	Einzellast in Viertelpunkten 4th point load	Einzellast in Fünftelpunkten 5th point load
[m]	[kg/m]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]
1	2816,0	2816,0	1408,0	938,7	704,0
2	1403,9	2807,8	1403,9	935,9	702,0
3	933,2	2520,0*	1399,8	933,2	699,9
4	697,9	2156,0*	1340,0*	930,5	697,9
5	556,7	1857,0*	1197,0*	918,0*	695,8
6	462,5	1622,0*	1069,0*	819,4	682,8
7	395,3	1397,1	964,0*	698,5	582,1
8	303,7	1214,8	884,0*	607,4	506,2
9	238,2	1072,1	804,1	536,1	446,7
10	191,4	957,1	717,9	478,6	398,8
11	156,8	862,3	646,8	431,2	359,3
12	130,4	782,7	587,0	391,3	326,1
13	109,9	714,6	535,9	357,3	297,7
14	93,7	655,7	491,8	327,8	273,2
15	80,5	604,1	453,1	302,0	251,7
16	69,8	558,4	418,8	279,2	232,7
17	60,9	517,6	388,2	258,8	215,7
18	53,4	480,9	360,7	240,5	200,4

Hohe Gleichlasten sind idealisiert zu verstehen.

High distributed loads have to be treated idealized.

Die Lasteintragung hat im Knotenpunkt zu erfolgen.

The loads must be located in the node point.

*Begrenzt durch Interaktion bei Versatz. Maßgebend ist Versatz am Verbinder.

*Limited by the interaction caused by the offset of the connectors.

Es wurde ein Eigengewicht von 8,9 kg/m zugrunde gelegt.

The deadweight of 8,9 kg/m has been considered.



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2020-12-21